Flotteur de tuyau 125 mm

SKU: PLRFI125PEORA

Prix brut : 192,78 €

Prix net : 162,00 €

Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Flottabilité	62 l
Dimensions	125 mm
Couleur	Orange
Matériau	Polyéthylène
Poids	10 kg
Réflecteur	Non
Temps de livraison	3-7 days
Temps de production (100 pcs)	12 jours

Description

Flotteur de tuyau 125 mm – Module de Flottabilité Haute Résistance

Le **flotteur de tuyau 125 mm** est une solution professionnelle de fabrication européenne conçue pour offrir une base extrêmement stable et sécurisée pour les installations maritimes, le dragage industriel et les systèmes photovoltaïques flottants (FPV). Sa structure monolithique en polyéthylène haute densité (HDPE) garantit une durabilité maximale dans des conditions extrêmes.

Résistant au gel jusqu'à -40°C, aux rayons UV et à la salinité marine.

Spécifications techniques

Nom du Produit	Flotteur de tuyau 125 mm
Code SKU	PLRFI125PEORA
Matériau	Polyéthylène haute densité (HDPE) traité anti-UV

Applications et utilisation

- **Dragage et Sables:** Support continu pour tuyaux de refoulement.
- **Solaire Flottant (FPV):** Passage sécurisé des câbles électriques.
- **Ports et Marinas:** Flottabilité des pontons et lignes d'eau.

Principaux avantages

- **Fabricant Européen Direct:** Prix direct usine et contrôle qualité rigoureux.
- **Structure HDPE Sans Soudure:** Étanchéité totale et robustesse extrême.