Galleggiante per tubo 125 mm

SKU: PLRFI125PEORA

Prezzo lordo: 192,78 €

Prezzo netto: 162,00 €

Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dislocamento	62 l
Dimensioni	125 mm
Colore	Arancione
Materiale	Polietilene
Peso	10 kg
Tempo di spedizione	3-7 days
Tempo di produzione (100 pz)	12 giorni

Descrizione

Galleggiante per tubo 125 mm – Modulo di Galleggiamento ad Alta Resistenza

Il **galleggiante per tubo 125 mm** è una soluzione professionale di produzione europea studiata per offrire una base estremamente stabile e sicura per installazioni marittime, dragaggi industriali e impianti fotovoltaici galleggianti (FPV). Grazie alla sua costruzione avanzata in polietilene ad alta densità (HDPE), garantisce una straordinaria capacità di carico e durata a lungo termine in condizioni ambientali estreme.

La struttura monolitica senza saldature resiste all'assorbimento d'acqua, all'azione corrosiva della salsedine ed all'espansione del ghiaccio durante la stagione invernale fino a -40°C.

Specifiche tecniche

Nome Prodotto	Galleggiante per tubo 125 mm
Codice SKU	PLRFI125PEORA
Materiale di costruzione	Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione UV
Resistenza termica	Da -40°C a +60°C

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Dragaggio e Miniere di Sabbia:** Supporto continuo per condotte flessibili e tubazioni di mandata fanghi.
- **Impianti Solari Galleggianti (Floating PV):** Passaggio sicuro e ordinato di cavi ad alta tensione.
- **Porti e Marina Turistici:** Galleggiamento di linee idriche, cavi banchina e pontili di ormeggio.

Vantaggi principali

- **Produttore Diretto Europeo:** Produzione diretta senza intermediari, garanzia di massimo controllo qualità e prezzi competitivi.
- **Struttura in HDPE Senza Saldature:** Stampaggio rotazionale ad elevato spessore monolitico per una totale tenuta idraulica.
- **Segnalazione Visiva Chiara:** Colori di sicurezza brillanti per prevenire sinistri nautici.